

ESPECIFICAÇÕES DOS ACABAMENTOS

△ PAREDE

- R1- Revestimento cerâmico externo altura até 1,20m partindo da junta de dessolidarização com o piso, sendo 8 fileiras com o revestimento 10x10cm cor azul, 2 fileiras de cerâmica cor branca, 2 fileiras de cerâmica 10x10cm cor vermelha e pintura acrílica fosca na cor areia – PADRÃO SEDUC;
- R2- Revestimento cerâmico externo altura até 1,20m partindo da junta de dessolidarização com o piso, sendo 12 fileiras com o revestimento 10x10cm cor areia e pintura acrílica fosca cor areia – PADRÃO SEDUC;
- R3- Revestimento cerâmico retangular de 33,5x33,5cm até a altura do forro partindo da junta de dessolidarização, cor cinza claro – PADRÃO SEDUC;
- R4- Pintura acrílica fosca cor areia – PADRÃO SEDUC;
- R2- Pintura acrílica fosca cor areia com faixa azul, vermelho e branco – PADRÃO SEDUC;

○ PISO

- P1- Piso de alta resistência tipo korodur com camada regularizadora;
- P2- Piso em lajota cerâmica (33,5 x 33,5cm), PI IV, coeficiente de atriti >4, acabamento fosco, cor cinza claro – PADRÃO SEDUC.

□ FORRO

- F1- Réguas em PVC 200mm de largura na cor branca.
- F2- Telhado aparente
- F3- Sem telhado

DISCRIMINAÇÃO DAS LOÇAS:

- VASO-Celite modelo saveiro cor gelo polar-ref.860230
- LAVATÓRIO DE COLUNA-Celite modelo saveiro cor gelo polar-ref.868501
- MICTÓRIO-Celite cor gelo polar-ref.86871
- VÁLVULA PARA MICTÓRIO-Docol Pressmatic modelo compact cromado-ref.17010306
- TORNEIRA PARA LAVATÓRIO-Docol Pressmatic modelo compact cromado-ref.17160606
- REGISTRO DE PRESSÃO-Celite modelo Polo Plus cromado-ref.894776 aplique cromado
- REGISTRO DE GAVETA-Celite modelo Polo Plus cromado-ref.890274 aplique cromado
- VÁLVULA DE DESCARGA-Deca modelo Hidra Max cromada-ref.2551CPB

DISCRIMINAÇÃO DAS LOUÇAS:

- VASO COM CAIXA ACOPLADA -Celite cor branca
- LAVATÓRIO DE COLUNA-Celite cor branca
- TORNEIRA PARA LAVATÓRIO-Docol ou similar de metal
- CHUVEIRO - De metal inox ou ducha corona
- PAPELEIRA - Louça Branca de embutir
- SABONETEIRA - Louça Branca de embutir
- REGISTRO DE PRESSÃO-Celite aplique cromado
- REGISTRO DE GAVETA-Celite aplique cromado

OBSERVAÇÕES:

- 1.0 - Paredes não cotadas tem 15cm incluído o reboco nas duas faces.
- 2.0 - Utilizou-se no projeto, paredes assentados à cutelo L=9cm, e reboco com 2cm e chapisco de 1cm em cada face da parede
- 3.0 - Caso o tijolo tenha dimensões diferentes do especificado =9cm fazer a locação pelos eixos das paredes.
- 4.0 - Quando não cotados, as esquadrias são centralizadas no vão da parede.
- 5.0 - Quando não cotados, as bonecas (afastamento da porta até a parede) são de 10cm
- 6.0 - Ver desenho e mapa das esquadrias em outra prancha deste projeto.
- 7.0 - Peitoris são identificados no quadro de esquadrias no projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETUTA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ASSUNTO	ESPECIFICAÇÕES TÉC. E.E.E.M PADRE EURICO	ESCALA.: S/E
PROJET.	SETOR DE ENGENHARIA	FOLHA.: 01/01
END. OBRA	AV. MANOEL FÉLIX DE FARIAS, Nº264	PAPEL.: A3 DATA.: 20/07/2022